



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Performance Czarny 150W 20200lm  
30D - 840 Zimna Biel | IP66 -  
Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 236858                       |
| EAN              | 4058075353763                |
| Kod Producenta   | 4058075353763                |
| Producent        | Ledvance                     |
| Nazwa producenta | FL PFM 150W/4000K SYM R30 BK |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 100000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 150W                               |
| Zamienne (W)              | 200                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 20200lm                            |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 30                           |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Klosz                  | Szkło              |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP66               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli     |
| Operating Temperature  | -30 to +50         |
| Kolor Oprawy           | Czarny             |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Czarny             |
| Seria                  | Performance        |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 516 |
| Szerokość (mm) | 130 |
| Wysokość (mm)  | 368 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora


**5500 żarówek i opraw**

**Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika


**Wszystko w ramach gwarancji**

**Do 7 lat gwarancji**


**Płać bezpiecznie**