



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965  
Przestrzalny Valkoien | 120x30cm -  
UGR <19 - Najlepsze Renderowanie  
Kolorów - Zigbee Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251571                              |
| EAN              | 4058075724587                       |
| Kod Producenta   | 4058075724587                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 50000                               |

## Informacje techniczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                      |
| Zamienne (W)              | 2x36                                          |
| Moc (W)                   | 37W                                           |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                       |
| Ściemnianie               | Tak                                           |
| Kod Koloru                | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła             | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Jasny Kolor               | Biały                                         |
| Ustawienie Koloru         | Regulowane białe                              |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4100lm                                        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Operating Temperature | -20 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 11       |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie