



**Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja 52W  
7020lm - 865 Światło Dienne | 150cm  
- Zamienne 2x58W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 249750                            |
| EAN              | 4099854080425                     |
| Kod Producenta   | 4099854080425                     |
| Producent        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta | DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 50000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 52W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 7020lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | Opal              |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)  |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Seria                  | DAMP PROOF        |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1494 |
| Szerokość (mm) | 70   |
| Wysokość (mm)  | 60   |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie