



Specyfikacja Noxion LED Iluminacja  
Beam V2.0 40-100W 5300-14000lm 90D  
- 830-840-865 CCT | IP66 -  
Asymetryczny Type II



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 248955                                                                   |
| EAN              | 8719157049016                                                            |
| Kod Producenta   | 8719157049016                                                            |
| Producent        | Noxion                                                                   |
| Nazwa producenta | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Asymmetrical |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                    |
| Żywotność (h)    | 150000                                                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Moc (W)                   | 100W                                                       |
| Zamienne (W)              | 100                                                        |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                    |
| Ściemnianie               | Nie                                                        |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor               | Biały                                                      |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                                        |
| Strumień świetlny (Lumen) | 14000lm                                                    |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                           |
| Regulowana                  | Tak                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Montaż                 | Natynkowe      |
| Połączenie oprawy      | Kabel 100 cm   |
| Klosz                  | Szkło          |
| Light Distribution     | Asymetryczny   |
| Stopień ochrony IP     | IP66           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Operating Temperature  | 0 to +75       |
| Kolor Oprawy           | Czarny         |
| Obudowa                | Aluminium      |
| Seria                  | Beam           |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 330  |
| Szerokość (mm) | 47.5 |
| Wysokość (mm)  | 268  |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**