



Specyfikacja Philips LED Spot RS156B CoreLine Aluminium Valkoinen 10.2W 1000lm 36D - 830 Ciepła Biel | 85mm - Aukko 68mm - IP20/44 - Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246323                             |
| EAN              | 8719514940857                      |
| Kod Producenta   | 94085799                           |
| Producent        | Philips                            |
| Nazwa producenta | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 10.2W                              |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Tak                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 98                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                |
| Rodzaj produktu             | Żarówki LED Spots |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| EOC8                   | 94085799                         |
| Zawiera żarówkę        | Tak                              |
| Ilość żarówek          | 1                                |
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 68                               |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                  |
| Stopień ochrony IP     | IP54/IP20                        |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | 0 to +35                         |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Power factor           | >0.90                            |
| Regulowana             | Tak                              |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | RS156B                           |

## Wymiary

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wysokość (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62           |
| Średnica (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85           |
| <div>  <b>5500 żarówek i opraw</b> </div> <div> <b>Bezpośrednia</b> dostępność towaru         </div>                                                                                                                                                             |              |
| <div> <b>Sensor Information</b> </div> <div>  <b>Wszytko w ramach gwarancji</b> </div> <div> <b>Do 7 lat gwarancji</b> </div> <div>  <b>Płać</b> bezpiecznie         </div> |              |
| Typ sensora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bez czujnika |